

WD-40 SPECIALIST®

GRAISSE HAUTE PERFORMANCE

MULTIFONCTION



SPECIALIST

Le WD-40 SPECIALIST® Graisse Haute Performance Multifonction est un lubrifiant polyvalent de dernière génération épaissie au sulfonate de calcium et adapté à des graissages multiples, y compris dans certaines conditions extrêmes. Cette graisse offre une excellente résistance aux fortes charges et sera un choix idéal en environnement humide et en cas de fortes chaleurs. Dotée d'une exceptionnelle stabilité mécanique, elle lubrifie sans modification significative de sa consistance et offre une excellente protection contre la corrosion et la rouille.

Sa multifonctionnalité lui permet d'être adaptée pour des applications en industrie, travaux publics, marine, mécanique agricole et automobile, y compris sur les véhicules tout terrain. Utilisable entre -30°C et +140°C (jusqu'à +180°C sur des intervalles de temps limités) et sur une large plage de vitesses.

DONNÉES TECHNIQUES* :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® GRAISSE HAUTE PERFORMANCE MULTIFONCTION
Aspect	Brun
Densité à 20°C	1,020 kg/m ³
Viscosité de l'huile de base à 40°C (ASTM D7152)	290 mm ² /s
Viscosité de l'huile de base à 100°C (ASTM D7152)	18 mm ² /s
Grade NLGI (ASTM D217)	2
Résistance à la charge 4 billes (DIN 51350:4)	6500N
Compatibilité	Compatible tous métaux
Température d'utilisation	-30°C à +140°C (max +180°C)
Point de goutte (IP 396)	>280°C
Test de délavage à l'eau à 79°C « Water Wash out » (ISO 110009)	<10%
Résistance à la corrosion « EMCOR salt water » (ISO 11007)	≤ 1 - 1

APPLICATIONS TYPIQUES :

Roulements • Moyeux • Essieux • Cardans • Pivots • Chaînes • Engrenages • Paliers • Galets • Châssis • Rotules • Transmissions • Glissières • etc...



*DONNÉES TECHNIQUES PRÉLIMINAIRES, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.



LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

WD-40 Company Ltd. - Europarc du Chêne - 11, rue Edison, 69673 Bron cedex - Tél. 04 72 14 67 47
Fiches de données de sécurité téléchargeables sur le site : wd40.fr

